



BOSCH

Разработано для жизни


FLM-420-RHV Интерфейсные модули реле высокого напряжения



- ▶ Возможность выбора функции реле или функции управления вентилятором
- ▶ Поворотные переключатели для автоматической или ручной настройки адреса
- ▶ Светодиоды для индикации состояния (возможность отключения через LSN)
- ▶ Питание через шину LSN
- ▶ Сохранение функций кольцевого шлейфа LSN при обрыве провода или коротком замыкании благодаря двум внутренним изоляторам
- ▶ Имеются модели с корпусом для установки на поверхности или с адаптером для установки на DIN-рейку

Интерфейсные модули реле высокого напряжения FLM-420-RHV используются для управления активацией внешних элементов, напр. дымозадерживающих клапанов или вентиляторов (функция FAN), через LSN.

Обзор системы



Описание

NO / C / NC
NO / C / NC
b1+ / a- / b2+
FB2+

Соединитель

Реле 1
Реле 2
LSN
Реле 2, обратная связь +

Описание	Соединитель
FB1/FB2-	Реле 1 и 2, обратная связь -
FB1+	Реле 1, обратная связь +

Функции

Варианты исполнения интерфейсных модулей

Доступны два различных варианта модулей интерфейса:

- FLM-420-RHV-S для установки на поверхность с корпусом
- FLM-420-RHV-D для установки на контактный рельс (стандарт DIN) с адаптером.

Функция реле и функция FAN

Интерфейсные модули имеют по два переключающих контактных реле (тип С) для управления активацией внешних элементов.

Контакты реле защищены плавкими предохранителями на 10 A, встроенными в модуль.

Максимальная нагрузка на контакты реле (активная нагрузка):

- 10 A при 120 В пер.тока / 230 В пер.тока / 24 В пост.тока
- 6 A при 30 В пост. тока.

Поворотные переключатели

Поворотные переключатели используются для выбора либо функции реле (RLHV), либо функции управления вентилятором (FAN), а также для задания адреса интерфейсного модуля.

Возможны следующие установки:

Выбор функции (поворотный переключатель 1)

RLHV	Функция реле используется для управления внешними элементами
FAN	Функция управления вентилятором

Установка адреса (поворотные переключатели 1-3)

0 0 0	Кольцевой/радиальный шлейф в режиме LSN improved с автоматической установкой адресов (Т-тип подключения невозможен)
0 0 1 - 254	Кольцевой шлейф/Радиальный шлейф/Т-тип в режиме LSN improved с ручной установкой адресов
CL 0 0	Кольцевой шлейф/Радиальный шлейф в классическом режиме LSN

Характеристики версии LSN improved

Интерфейсные модули серии 420 обладают всеми свойствами технологии LSN improved:

- гибкая сетевая архитектура, включая ответвления ("T-тип") без дополнительных элементов
- Подключение до 254 элементов LSN improved на каждый кольцевой или радиальный шлейф
- возможность использования неэкранированного кабеля;
- совместимость с предыдущими версиями существующих систем LSN и панелей управления.

Другие технические характеристики

Состояние двух реле указывается посредством красного и зеленого светодиодов.

В случае короткого замыкания или обрыва линии в цепи LSN, встроенные изоляторы обеспечивают сохранение функциональности. Индикация отказа отправляется на пожарную панель.

Питание обеспечивается через шлейф LSN.

Сертификаты и согласования

Соответствие стандартам:

- EN54-17:2005
- EN54-18:2005

Регион	Сертификация
Германия	VdS G 207053 FLM-420-RHV-S; FLM-420-RHV-D
Европа	CE FLM-420-RHV-/S/-D CPD 0786-CPD-20376 FLM-420-RHV
	MOE UA1.016-0070267-11 FLM-420-RHV-S_FLM-420-RHV-D

Замечания по установке/конфигурации

- Возможно подключение к пожарным панелям FPA-5000 и FPA-1200, а также к классическим пожарным панелям BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN и UGM 2020.
- На этапе проектирования необходимо учитывать государственные стандарты и нормы.
- Не разрешается
 - подавать на реле разное напряжение (высокое и низкое);
 - помещать на контакты реле две разные фазы напряжения сети переменного тока.
- По умолчанию функция контроля отключается. Ее можно активировать при помощи программного обеспечения панели.
- Корпус для установки на поверхность имеет два кабельных канала на противоположных сторонах:
 - 2 x 2 подготовленных заранее кабельных канала для диаметра до 21 мм или 34 мм (для кабелепровода)
 - 2 x 4 резиновых прокладки для укладки кабелей диаметром до 8 мм.
- Кроме того, кабельные каналы имеются в основании корпуса для установки на поверхность:
 - 1 x кабельный канал для диаметра до 21 мм (для кабелепровода)
 - 2 x 4 резиновых прокладки для укладки кабелей диаметром до 8 мм.

- Для работы пожарной системы в соответствии с EN 54-2, интерфейсные модули используются для активации противопожарного оборудования; если выходы не контролируются, интерфейсные модули должны быть установлены непосредственно рядом или внутри активируемого устройства.

Состав изделия

Тип	Коли- чество.	Компоненты
FLM-420-RHV-S	1	Интерфейсный модуль реле высокого напряжения с корпусом для установки на поверхность
FLM-420-RHV-D	1	Интерфейсный модуль реле высокого напряжения для установки на контактный рельс (стандарт DIN) с адаптером

Техническое описание

Электрические характеристики

Входное напряжение	15 В - 33 В постоянного тока (мин. - макс.)
Макс. потребление тока	17,15 мА (обычная работа и включение)
Макс. нагрузка на контакты	10 А при 120 В пер.тока 10 А при 230 В пер.тока 10 А при 24 В пост.тока 6 А при 30 В пост.тока
Макс. период колебания НЗ контакта	9 мс
Ток в цепи обратной связи	1 мА (конечное сопротивление R=3,9 кОм)
Напряжение обратной связи	Макс. 30 В пост. тока
Плавкие предохранители (F1, F2)	10 А / 250 В

Механические характеристики

Элементы управления/индикации	2 светодиода (1 красный, 1 зеленый)
Выбор функции и установка адреса	3 поворотных переключателя для адреса <ul style="list-style-type: none"> функций FAN/RLHV Режимы LSN "классический" или LSN "improved" Автоматическая или ручная настройка адресов
Подключения	12 винтовых зажимов
Материал корпуса	
• Интерфейсный модуль	PPO (норил)
• Корпус для установки на поверхности	Смесь ABS/PC

Цвет корпуса

- Интерфейсный модуль Белый, аналогичный RAL 9002
- Корпус для установки на поверхности Белый, RAL 9003

Габаритные размеры

- FLM-420-RHV-S Прибл. 126 x 126 x 71 мм
- FLM-420-RHV-D (с адаптером для установки на DIN-рейку) Прибл. 110 x 110 x 48 мм

Вес

- FLM-420-RHV-S Прибл. 390 г
- FLM-420-RHV-D Прибл. 150 г

Условия окружающей среды

Рабочая температура от -20 °C до 50 °C

Температура хранения от -25 °C до 85 °C

Допустимая относительная влажность < 96%

Классы оборудования по IEC 60950 Класс оборудования II

Класс защиты по IEC 60529

- FLM-420-RHV-S IP 54
- FLM-420-RHV-D IP 30

Информация для заказа

FLM-420-RHV-S Интерфейсный модуль реле высокого напряжения FLM-420-RHV-S
с 2 выходами реле (230 В), с корпусом для установки на поверхность

FLM-420-RHV-D Интерфейсный модуль реле высокого напряжения FLM-420-RHV-D
с 2 выходами реле (230 В), с адаптером для установки на DIN-рейку

Дополнительные аксессуары

FLM-IFB126-S Корпус, для установки на поверхность FLM-IFB126-S
в качестве держателя для интерфейсного модуля серии 420 для установки на контактный рельс DIN (-D) или дополнительного корпуса для модуля, устанавливаемого на поверхность (-S)

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

© Robert Bosch OOO 2011 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления
T1644377611 | Cur: ru-RU, V15, 29 Aug 2011 | Src: en-US, V0, 6 Jul 2011

Represented by